

Identificador de Cables Energizados S185A



CARACTERÍSTICAS

Identificación precisa de cables

Salida de pulso DC

Operación fácil de usar

Ligero y portátil

Protección de seguridad

ESPECIFICACIONES

Receptor-Rx



Función	Identificación de cables sin tensión.
Alimentación eléctrica	Cuatro baterías AAA
Pantalla	Pantalla LCD a color de 2,19 pulgadas que indica: ● Barra de amplitud ● Intensidad de señal ● Estado de calibración (CAL.) ● Nivel de batería ● Indicación de nivel de ganancia y polaridad
Apagado automático	Se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad
Peso	Aprox. 330 g
Bobina flexible	200 mm (opcional: 100 mm / 300 mm)
Temperatura y humedad de operación	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sin condensación)
Temperatura y humedad de almacenamiento	-10°C a 60°C; ≤70% RH

Transmisor-Tx

Función	Salida de señal de corriente pulsante para la identificación de cables de baja tensión energizados (440 V y inferiores)
Tensión de operación	100V - 400V Detección de cables energizados
Corriente de pulso	85A±10A
Frecuencia de pulso	30 pulsos por minuto
Ancho de pulso	1.7 ms
Temperatura y humedad de operación	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sin condensación)
Temperatura y humedad de almacenamiento	-10°C a 60°C; ≤70% RH