

PROBADOR DE AISLACIÓN RPA 80/110CA

Equipo de prueba de alta tensión continua/alterna portátil.
Se utiliza para el ensayo dieléctrico en cables e instalaciones.

Destacados

- Máxima seguridad para el operador, gracias a sus enclavamientos de protección y funcionamiento
- Medición digital: kV, μ A, mA, M Ω y G Ω
- Fácil operación
- Rápido y fácil montaje
- Diseño compacto
- Carro de transporte incorporado

El probador de aislación RPA, es un equipo para ensayo de rigidez dieléctrica con tensión alterna y continua en cables, elementos de instalaciones de acuerdo con los parámetros de la norma VDE. Esta compuesto de una unidad de operación y una de alta tensión RPA 80/110AC (80kVca/110kVcc). Su diseño compacto y ligero permite un fácil transporte para ser utilizado en el lugar del ensayo.

Se utiliza, entre otras aplicaciones para

ALTERNA: Prueba de pértigas, guantes dieléctricos, botellas de vacío, interruptores en vacío, contactos, plataformas hidráulicas, plataformas aéreas, ropa dieléctrica, celdas. Prueba en instalaciones eléctricas.




CONTINUA: En ensayo de cables ya en servicio como pruebas de rutina. Prueba en instalaciones eléctricas.

Características Técnicas

- Temporizador para control del tiempo de ensayo.
- Diseño compacto.
- Medición digital (kV, μ A, mA, M Ω y G Ω).
- Circuito de tierra de seguridad y guarda.
- Fácil operación.

Alcance del suministro:

- Cable de interconexión polarizado 5m.
- Cable para circuito de retorno/guarda.
- Cable alimentación 220 Vca.
- Cable de conexión de tierra de seguridad 5m.
- Bastón de descarga directa.
- Manual de operación.
- Carro para transporte.



Opcional:

Bastón de descarga amortiguada (2000J)



INDUSTRIA ARGENTINA

PROBADOR DE GUANTES - RPG

Dispositivo especialmente diseñado para el ensayo de las propiedades dieléctricas de los guantes.



Accesorios

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
RPA 80/110AC		
Tensión de salida / Alcance de la medición	Continua: 110kVcc / 60kV - 120kV Alterna: 80kVca 50Hz / 40kV - 80kV	
Medición de corriente	Continua: 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA Alterna: 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA	
Medición de resistencia	M Ω / G Ω	
Potencia de Salida	5 kVA - Carga resistiva 8 kVA - Carga capacitiva	
Corte por sobre corriente	SI	
Consumo máximo	aprox. 5kVA	
Dimensiones mm. (alto, ancho, profundidad)	Comando: 457 x 500 x 305	Fuente AT: 1100 x 350 x 430
Peso	Comando: 20kg	Fuente AT: 98kg
Alimentación	220 VCA 50HZ. (110VCA opcional)	
Temperatura de operación	-10°C / +50°C	