

TESTADOR DE ISOLAÇÃO RPA 200A

Gerador de alta tensão com um ajuste variável da voltagem de saída. É utilizado para o ensaio dielétrico de qualquer material.

Destaques

- Máxima segurança para o operador.
- Medição digital: kV, μ A, mA.
- Fácil operação.
- Montagem rápida e fácil.
- Design compacto.

Descrição

O testador de isolação RPA 200A é um gerador de alta tensão com ajuste variável de 0 a 200 kVCA, ideal para ensaios dielétricos em motores, capacitores, células e isoladores. Projetado para máxima proteção e facilidade de uso, sua construção robusta e componentes confiáveis garantem um desempenho ótimo mesmo em condições climáticas adversas

É utilizado para

Teste de varas de manobra (pértigas), luvas dielétricas, ampolas a vácuo, interruptores a vácuo, contatos, plataformas hidráulicas aéreas, isoladores e vestuário dielétrico. Teste em instalações elétricas. Teste de cabos e emendas recém-instalados antes de sua colocação em serviço.

Características Técnicas

- Temporizador para controle do tempo de ensaio.
- Design compacto.
- Medição digital (kV, μ A, mA, M Ω y G Ω).
- Circuito de aterramento de segurança e guarda.
- Fácil operação.



INDUSTRIA ARGENTINA



Opcional:

Bastão de descarga amortecida (2000 J)

Escopo de fornecimento:

- Cabo de interconexão dos módulos de 15 m.
- Cabo para circuito de retorno/guarda.
- Cabo de alimentação 220 Vca.
- Bastão de manobra de descarga direta.
- Manual de operação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

RPA 200A

Tensión de salida / Alcance de la medición	200kVca 50Hz / 100kV - 200kV	
Medición de corriente	2mA, 20mA, 200mA	
Corriente de corto circuito	65mA	
Corte por sobre corriente	SI	
Consumo máximo	aprox.15kVA	
Dimensiones mm. (alto, ancho, profundidad)	Comando: 940 x 570 x 500	Fuente de AT: 1790 x 510 x 600
Peso	Comando: 78 kg	Fuente de AT: 238 kg
Alimentación	2 x 220 VCA 50HZ. (110VCA opcional)	
Temperatura de operación	-10°C / +50°C	

Fotos ilustrativas. Las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

