

Identificador de Cabos Energizados S185A



CARACTERÍSTICAS

Identificação precisa de cabos
Saída de pulso CC
Operação simples e amigável
Leve e portátil
Proteção de segurança

ESPECIFICAÇÕES

Receptor-Rx



Função	Identificação de cabos sem tensão
Alimentação elétrica	Quatro baterias AAA
Tela	Tela LCD colorida de 2,19 polegadas que indica: ● Barra de amplitude ● Intensidade de sinal ● Estado de calibração (CAL.) ● Nível de bateria ● Indicação de nível de ganho e polaridade
Desligamento automático	Desliga automaticamente após 15 minutos de inatividade
Peso	Aprox. 330 g
Bobina flexível	200 mm (opcional: 100 mm / 300 mm)
Temperatura e umidade de operação	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sem condensação)
Temperatura e umidade de armazenamento	-10°C a 60°C; ≤70% RH

Transmissor-Tx

Função	Saída de sinal de corrente pulsante para a identificação de cabos de baixa tensão energizados (440 V e inferiores)
Tensão de operação	100V - 400V Detecção de cabos energizados
Corrente de pulso	85A±10A
Frequência de pulso	30 pulsos por minuto
Largura de pulso	1.7 ms
Temperatura e umidade de operação	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sin condensación)
Temperatura e umidade de armazenamento	-10°C a 60°C; ≤70% RH