

Identificador de Cabos Desenergizados S185



CARACTERÍSTICAS

Identificação precisa de cabos
Saída de pulso CC
Operação simples e amigável
Leve e portátil
Proteção de segurança

ESPECIFICAÇÕES

Receptor - Rx



Função	Identificação de cabos desenergizados
Alimentação elétrica	Quatro baterias AAA
Tela	Tela LCD colorida de 2,19 polegadas que indica: ● Barra de amplitude ● Intensidade de sinal ● Estado de calibração (CAL.) ● Nível de bateria ● Indicação de nível de ganho e polaridade
Desligamento automático	Desliga automaticamente após 15 minutos de inatividade
Peso	Aproximadamente: 330 g
Bobina flexível	200 mm (opcional: 100 mm / 300 mm)
Temperatura e umidade de operação	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sem condensação)
Temperatura e umidade de armazenamento	-10°C a 60°C; ≤70% RH

Transmissor-Tx

Função	Saída de sinal de corrente ortogonal para identificação de cabos desenergizados
Alimentação elétrica	Bateria de lítio recarregável de 11,1 V, 5200 mAh
Método de saída	Conexão direta
Corrente de pulso	120 A
Tensão de pulso	72 V
Frequência de pulso	30 pulsos por minuto
Largura de pulso	72 ms
Desligamento por bateria baixa	Desliga automaticamente por baixa voltagem - por favor, recarregar a tempo
Temperatura e umidade de operação	-20°C a 40°C; ≤80% RH (sem condensação)
Temperatura e umidade de armazenamento	-10°C a 60°C; ≤70% RH